



Friktionsanleger COF2P

Der Friktionsanleger COF2P zeichnet durch seine Wiederholgenauigkeit, der robusten Bauweise und dem grossen Einsatzbereich aus.

Technische Daten:

| | |
|------------------------|---|
| Leistungsbereich | bis 80 m/min (max. 1450 Produkte/min) |
| Produktformat | 30 x 30 mm bis 530 x 1500 mm |
| Produktstärke | bis 12 mm |
| Produktbeschaffenheit | mind. 80 g/m ² (Papier) weitere Materialien auf Anfrage |
| Produkte | Diverse |
| Positioniergenauigkeit | +/- 1 mm (anwendungsbezogen +/- 0.1 mm) |
| Formateinstellungen | reproduzierbar mechanisch verstellbar |
| Steuerung | frei parametrierbar, Rezeptverwaltung |
| Bedienung / HMI | HMI 5.7" Farb-Touchscreen Drucktaster am HMI HMI 280° drehbar |
| Meldeleuchten | Grün, Orange, Rot (Standard) |
| Netzanschluss | 13AT / 230V / 50/60 Hz / LNPE |
| Leistungsbedarf | auf Anfrage |
| Antrieb | Leistungsstarker Servoantrieb geräuscharm in linker oder rechter Ausführung |
| Material | Aluminium eloxiert / Edelstahl |
| Masse | projektspezifisch |
| Gewicht | projektspezifisch |
| Anbaumöglichkeiten | projektspezifische Ausführung |

Optionen:

| | |
|---------------------------------|---|
| Motion Control | positionsgenau platzieren in Bewegung |
| Steuerungserweiterung CoF2-Plus | HMI 8.4" Farb-Touchscreen, Anpassung Steuerungskomponenten |
| Produktzuführungen | Diverse Magazinsysteme |
| Auslaufvarianten | projektspezifische Ausläufe (direkt, Stufenableger, 90°, uvm.) |
| Produktprüfung | Integration von Kamera- oder Codelesesystemen, Doppelblattkontrolle |
| Ausscheidestation | Produktauscheidung projektspezifisch |
| Untergestell | Stativ fahr- und verstellbar, diverse Anbauoptionen |
| Sicherheitsverschlüsse | projektspezifische Ausführung |
| Kommunikations Schnittstellen | I/O (Standard) OPC-UA OPC-UA über Ethernet TCP/IP Industrie 4.0 |
| Validierung | projektspezifische Ausführung |
| Sonderlösungen | auf Anfrage |

Haben Sie Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Verkauf : +41 (0)81 257 01 00 / sales@rontech.ch